

NC-7S ボルト組立説明図

■ 必要な部品 ■

- * ボルト 3/8×100mm × 6本
- * ボルト 3/8×150mm × 4本

● 上台



【縦柱】×右1本、左1本



【横柱】×上1本、下1本 ※溝の深さは上30mm、下15mm

● 下台

横柱



縦柱

【下台（横柱、縦柱）】×各2本

● ひかえ 776mm



×右1本、左1本

※台風などの強風時には使用しないでください。
※安全な場所でしっかりと固定してください。



ZEST SYSTEM



- ① 下台を組み立てます。図のように組み立て、後に150mm、前に100mmボルトを下からとめます。
- ② 上台縦柱を溝の向き（後ろに溝がくるように）に注意して、下台の縦柱の溝にはめ込み100mmボルトでとめます。
- ③ 上台横柱（下：溝15mm）の溝を上にして縦柱にはめ込み、150mmボルトを入れます。※ナットはひかえを付けてから固定してください。



- ④ ひかえを後ろ（下台のボルトが長い方）に取り付けます。縦柱に150mmボルトを入れてナットで固定します。
- ⑤ 上台横柱（上：溝30mm）の溝を下にして縦柱にはめ込み、100mmボルトでとめます。



⑥ 看板を入れたら
完成 !!

